



Index X

## EN ISO 14116



Denne standard omhandler sikkerhedsbeklædning der beskytter brugeren mod lejlighedsvis og kort kontakt med små flammer, hvor der ikke er nogen betydelig varmemefare og uden tilstedeværelse af en anden type varme.

Denne standard bliver typisk benyttet til brandhæmmende regntøj.

**X:** Angiver klassen for produktets beskyttelse.

**Index 1** = Ingen kanter på tøjet må kunne antændes ved flammepåvirkning. Eftergløder må ikke sprede sig når flammepåvirkningen ophører og materialet må ikke afgive brændende partikler. Materialet smelter ikke men lider skade **med** huldannelse.

**Index 2** = Som index 1.

Materialet smelter ikke men lider skade **uden** huldannelse.

**Index 3** = Som index 2.

Efterglødstiden i materialet skal være under 2 sekunder efter flammepåvirkningen.

Hvis index 1 benyttes skal der bruges underbeklædning godkendt efter index 2 eller index 3, alternativt kan underbeklædning godkendt efter EN ISO 16112 benyttes.

Beklædning godkendt efter index 1 må ikke bæres direkte på huden, eksempelvis ved hals og håndled.



<b>EN ISO 14116</b>	<b>Index 1</b>	<b>Index 2</b>	<b>Index 3</b>
<i>Tåler kort kontakt med små flammer.</i>	Ja	Ja	Ja
<i>Huldannelse</i>	Ja	Nej	Nej
<i>Afgiver brændende partikler</i>	Nej	Nej	Nej
<i>Eftergløder spreder sig</i>	Nej	Nej	Nej
<i>Efterglødstid</i>			<2 sek.

Hvis man ønsker yderligere beskyttelse, anbefales sikkerhedsbeklædning godkendt efter [EN ISO 16112](#).